

## Minibagger HYUNDAI R25Z-9AK

### *Vorführmaschine mit ca. 25 Betriebsstunden*

Einsatzgewicht mit Tieflöffel-Ausrüstung und zus. Gegengewicht ca.	kg	2'690
3 Zylinder Kubota D1305 T4F- Tier 4, Leistung bei 2'300 <sup>1</sup> /min	kW/PS	17.3 / 23.5
Maximale Reichweite Standardstiel und Drehmotor	mm	4'680
Maximale Grabtiefe Standardstiel und Drehmotor	mm	2'645
Höhe über die Kabine	mm	2'500
Maschinenbreite	mm	1'500

### **Motor**

Wassergekühlter, 4-takt Dieselmotor Kubota D1305, Leistung 17.3 kW (23.5 PS) bei 2'350 1/min

### **Fahrwerk**

Robuste Struktur mit zentralem X-Rahmen für die Absorption von extremen Beanspruchungen, Laufwerksrahmen in Kastenbauweise ausgeführt, Planierschild mit Sicherheitsventil Schutzabdeckung, Transport-Sicherungsösen für den sicheren Transport, Gummiraupen 250 mm breit

### **Hydrauliksystem**

Hauptpumpe als verstellbare Axialkolbenpumpe mit einer Nennförderleistung von 2 x 27,5 l/min, Vorsteuerpumpe als Zahnradpumpe 19,6 l/min, Schwenkmotor mit automatischer Bremse

### **Hydraulische Anbausätze**

Hydraulischer Anbausatz Komfort, Proportional-Bedienung von Hammer und Greifer, Funktionen über Rocker im Joystick bedienbar, Rohrbruchsicherungen auf dem Hub- und Stielzylinder, hydraulischer Anbausatz für die Schnellwechseleinrichtung, mechanische Umschaltung zwischen Drehmotor und Greifer, CEJN Hydraulikkupplungen Typ Flat Face

### **Arbeits-Ausrüstung**

Monoblock Schwenk-Ausleger 1'945 mm, Schutzabdeckung auf Hubzylinder, Löffelstiel mit einer Nutzlänge von 1'120 mm, Löffelzylinder mit Umlenk-gestänge, zusammengefasste Schmierstellen für die regelmässige Wartung, 250 h Schmierintervall und Polymerscheiben, Zusatzgewicht 118 + 130 kg

### **Kabine und Komfort**

Komfortkabine mit Heizung und Defroster, Frontscheibe aufstellbar, gefederter Fahrersitz mit Sicherheitsgurten, ergonomisch angeordnete Bedienelemente mit Handgelenkstützen, grosszügige Beinfreiheit, OLED Display auf welchem verschiedene Betriebszustände wie Stundenzähler, Öldruck, Batteriewechsel, Motorkühlmitteltemperatur und Kraftstoffanzeige dargestellt sind, Radio mit USB Buchse, einfacher Zugang zu allen relevanten Kontrollpunkte und Hauptelemente, Überlastwarneinrichtung

### **Elektrik und Beleuchtung**

2 Steckdosen und Not-Aus-Schalter, Scheinwerfer an Kabine vorne und hinten sowie am Ausleger, elektrische Umschaltung Drehmotor / Greiferkreis

### **Ausrüstung**

Schnellwechsler S35-FPL hydraulisch, XtraTilt BVC100 inkl. inkl. 1,25 t HOOK Lasthaken aufgeschweisst

Tieföffel M2.0T40, Schneidbreite 400 mm, Inhalt 50 Liter, Gewicht 55 kg  
Zahnsystem Esti E721R

Tieföffel M2.0T60, Schneidbreite 600 mm, Inhalt 80 Liter, Gewicht 72 kg  
Zahnsystem Esti E721R

Böschungslöffel starr M2.0GR120, Schneidbreite 1'200 mm,  
Inhalt 95 Liter, Gewicht 86 kg

Nettopreis exkl. MwSt.

**CHF 45'670.00**

